

# SAMIC VITAL JADE LL SAE 5W-30 API SN/ACEA C3

LONG LIFE (VW 504 00/507 00)

Полностью синтетическое моторное масло (ПАО) премиум-класса



## Product Data Sheet

---

### Описание продукта

**SAMIC VITAL JADE LL SAE 5W-30 API SN/ACEA C3** – это полностью синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, созданное на основе идеальной смеси синтетических гидрокрекингных базовых масел и ПАО (полиальфаолефинов), усиленной сложной технологией присадок, обеспечивающей длительные интервалы замены масла, экономию топлива, защиту систем снижения токсичности и улучшение общих эксплуатационных характеристик двигателя. Помогает продлить срок службы и сохранить эффективность систем снижения токсичности выбросов дизельных и бензиновых автомобильных двигателей, в том числе самых современных многоклапанных двигателей, оснащенных турбокомпрессорами и топливными системами с прямым впрыском. Низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы (SAPS) уменьшает накопление твердых частиц в дизельных сажевых фильтрах (DPF) и продлевает срок службы бензиновых каталитических нейтрализаторов (TWC).

### Эксплуатационные характеристики и преимущества

- Длительные интервалы замены масла (до 30 000 км) благодаря полностью синтетическим (ПАО) базовым маслам и усовершенствованной технологии присадок.
- Очень низкий расход масла благодаря соответствию жестким требованиям ACEA C3-12 и стандартам автопроизводителей к испаряемости базовых масел.
- Экономия топлива и легкий холодный пуск благодаря исключительной текучести при низких температурах.
- Оптимизирует работу систем снижения токсичности, увеличивает их срок службы и эффективность (особенно дизельных сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов).
- Прогрессивная технология присадок снижает образование отложений, поддерживая чистоту двигателя.
- Превосходная термоокислительная стабильность способствует сохранению класса вязкости масла, снижению образования кислот и продлению интервала замены.
- Отличная защита двигателя от износа продлевает срок службы двигателя.

### Спецификации

**Соответствует или превосходит следующие международные отраслевые стандарты и спецификации OEM-производителей:**

- API SN, CF
- ACEA C3-12
- BMW Longlife-04
- Porsche C30
- MB 229.51
- GM dexos2
- **VW 504.00/507.00**

## Применение

- Бензиновые и дизельные легковые автомобили, внедорожники, легкие грузовики и микроавтобусы, оснащенные системами снижения токсичности, такими как: DPF, SCR, TWC, DOC.
- Все типы современных автомобилей, включая высокопроизводительные бензиновые многоклапанные двигатели с непосредственным впрыском топлива, в том числе оснащенные турбонаддувом и/или нагнетателем.
- Двигатели, соответствующие последним нормам по выбросам вредных веществ Евро-4, Евро-5 и Евро-6, эксплуатируемые в самых тяжелых условиях (езда по городу, спортивная езда, новейшие малолитражные двигатели, оснащенные системой «старт-стоп» для экономии топлива).

## Типичные характеристики

SAMIC VITAL JADE LL	Метод испытания	Ед. измерения	5W-30
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	г/см <sup>3</sup>	0,8425
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	сСт	12,0
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	сСт	68,85
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	173
Температура застывания	ASTM D97	°C	-42
Температура вспышки (COC)	ASTM D92	°C	235
Общее щелочное число	ASTM D2896	мг KOH/г	8,8
Содержание фосфора	ASTM D4951	% масс.	0,078
Динамическая вязкость CCS	ASTM D5293	сП	5950 при -30 °C

*Все вышеприведенные данные являются типичными и находятся в пределах производственных допусков. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Данная версия заменяет все предыдущие редакции и содержащуюся в них информацию.*

Компания не несет ответственности за ущерб и убытки, причиненные в результате неправильного хранения и применения данного продукта не по назначению.

Продукт компании **Burj Eiffel Int. Lubricants Ind. LLC**

---

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами: [support@greencarpro.com](mailto:support@greencarpro.com)