



GreenCar Manual GL-5 80W-90

Всесезонное масло для механических трансмиссий

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Минеральное трансмиссионное масло **GreenCar Manual GL-5 80W-90** разработано для применения в узлах трансмиссии автомобилей, внедорожной, сельскохозяйственной и другой техники, подверженных высоким нагрузкам (главная передача, ведущие мосты), где требуется уровень эксплуатационных свойств API GL-5. Предназначены для зубчатых передач, в особенности для гипоидных передач и ведущих мостов работающих в различных комбинациях условий – высокая скорость/ударная нагрузка и низкая скорость/высокий крутящий момент. Изготовлены на основе очищенных минеральных базовых масел и подобранных пакетов присадок, обеспечивающего необходимую защиту узла от износа.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращает преждевременный износ зубчатых передач, обеспечивая максимальный срок службы узла.
- Отличные низкотемпературные показатели для класса 80W
- Обеспечивает стабильную толщину масляной плёнки даже в условиях максимальных нагрузок и температур
- Превосходные антикоррозионные свойства даже при неблагоприятных условиях эксплуатации
- Прекрасная совместимость с материалами уплотнений, применяемыми в узлах трансмиссии
- Высокая термоокислительная стабильность обеспечивает минимизацию отложений и сохраняет стабильную вязкость на протяжении всего срока службы.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Трансмиссионные масла **GreenCar Manual GL-5** соответствуют требованиям API GL-5

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GREENCAR MANUAL GL-5 80W-90
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	13,5-15,0
Индекс вязкости	90
Плотность при 20 °С, кг/м ³	0,900
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	200
Температура застывания, °С	-27
Коррозия на медной пластине	1В
Массовая доля механических примесей % не более	Отсутствие

Приведенные выше данные являются типичными, находятся в пределах производственных допусков и не являются спецификацией.