



# GreenCar Automatic ATF III

## Жидкость для автоматических коробок передач

### ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

**GreenCar Automatic ATF III** – трансмиссионное масло, произведённое с использованием синтетических базовых масел. Предназначено для применения в АКПП, гидроусилителях рулевого управления, некоторых гидравлических системах, там, где требуется применение жидкостей уровня Dexron III G или ниже. Применимо в легковой, коммерческой, специальной и внедорожной технике.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря использованию синтетического базового компонента обладает высокой стабильностью к окислению и отлично защищает механизмы от образования отложений.
- Обеспечивает стабильную толщину масляной пленки, даже в условиях максимальных нагрузок и температур, предотвращая износ поверхностей трения
- Имеет превосходные антикоррозионные свойства, обеспечивая защиту даже при неблагоприятных условиях эксплуатации.
- Прекрасная совместимость с материалами уплотнений, применяемых в узлах трансмиссий.
- Легкий запуск и отличная прокачиваемость при низких температурах.



### СПЕЦИФИКАЦИИ:

Трансмиссионные масла **GreenCar Automatic ATF III** соответствуют требованиям Dexron III G

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GREENCAR AUTOMATIC ATF III
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	6,0-8,0
Индекс вязкости	160
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	0,869
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	170
Температура застывания, °С	-45

Приведенные выше данные являются типичными, находятся в пределах производственных допусков и не являются спецификацией.